



Tekniset tiedot Philips LED Paneeli  
Smart Coreline 32W 4000lm - 830  
Lämmin Valkoinen | 60X60cm - UGR  
<19 - Liike- Ja Valotunnistin

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 251226                              |
| EAN                            | 8720169588608                       |
| Valmistajakoodi                | 8720169588608                       |
| Merkki                         | Philips                             |
| Valmistaja                     | RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                            |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                               |
| Tuotesarja                     | CoreLine                            |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 4x18                     |
| Teho               | 32W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 4000lm            |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 126               |
| IP-Luokitus               | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Valaisimen Kytkentä       | Ruuviton liitin   |
| Tehokerroin               | >0.90             |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli       |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PC (Polykarbonaatti)             |
| Käyttölämpötila | 0 to +25                         |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
| Pituus (mm)        | 595     |
| Leveys (mm)        | 595     |
| Korkeus (mm)       | 73      |

**Sensor Information**  **European suurin valaistusspesialisti**  **Henkilökohtaiset tarjoukset**

Sensorin tyyppi



**lopa 7 vuoden takuu**  
Hämäräkytkin